

# モニターレコーダー+ワイヤレスカメラセット TSP-WCS0200

Full High Definition <b>FULL HD</b> 1080P	<b>12.5"LCD</b>	<b>2ch</b> IEEE802.11b/g/n 技適認証済	2.4GHz WiFi
<b>H.265</b>	バレット型 固定カメラ マイク付き	<b>IP66</b> 防塵防水	<b>P2P</b>



## 操作简单、高性能・高解像度ワイヤレスカメラセット



### 特徴

- ・カメラはすべてフルハイビジョン画質です
- ・2.4GHz WiFi (IEEE802.11b/g/n) 対応で、ケーブルレス接続可能
- ・固定カメラ2台 (マイク内蔵)  
オプションにてPTZカメラ、ドームカメラを追加できます
- ・カメラのケースはIP66対応で、屋外設置が可能です
- ・近赤外線LED搭載で、夜間や照明のない場所でも撮影可能です
- ・技術適合試験認証済み (工事設計認証番号: R206-000593)
- ・PCやスマホで遠隔監視が可能です

自宅、店舗の監視に

モニターレコーダー		
項 目	内 容	
ビデオ入力	ネットワークビデオ	1080P (1920x1080) 4ch
	ネットワークビデオ入力帯域	20Mbps (4ch合計)
ビデオ出力	HDMI 出力	1ch、解像度:1920x1080,1240x1024,1440x900,1366x768,1024x768
録画	録画モード	マニュアル録画、スケジュール録画、モーション録画
	再生機能	手動録画検索、時間検索、モーション検索
	バックアップ	USBバックアップ、ネットワークダウンロード
ハードディスク	記録メディア	SATA×1 ハードディスク1TB (3.5inch 1TB×1)
	最大搭載容量	6TB
ネットワーク	ネットワークポート	RJ45 (10BASE-T/100BASE-TX) ×1
	ワイヤレスネットワーク	2.4GHz帯WiFi (IEEE802.11b/g/n)、5dB WiFiアンテナ×2
ネットワーク制御	通信プロトコル	UPnP (プラグ&プレイ)、SMTP (電子メールサービス) PPPoE、DHCP (自動IPアドレス制御) など
その他	電源	AC100V 50/60Hz DC12V/3A (PSE対応ACアダプター)
	USBポート	USB2.0×2 (マウス、USBストレージなど)
	消費電力	5W以下 (HDDを含まない)
	動作温度	-10℃～+55℃
	動作湿度	10%～90% (結露無し)
	寸法 (mm)	300(W)×226(H)×48(D)mm (スタンドを除く)
質量 (kg)	約1200g (スタンド、HDDを除く)	

バレット型ワイヤレス固定カメラ	
項 目	内 容
センサー	1/2.7インチプログレッシブセンサー
圧縮方式	H.265
最低照度	カラー:0.01lux、0lux時IR ON
シャッター速度	自動、1/25～1/25000秒
レンズ	3.6mm
近赤外線LED照明	2個
近赤外線LED照射距離	20～30m
OSD	日時、タイトル
ホワイトバランス	自動
デイナイト	自動、カラー、白黒
オーディオ	マイク内蔵
ビデオストリーム	1920 x 1080@15fps
ネットワーク	RJ45 (10/100M)、2.4GHz WiFi
動作温度/湿度	-10℃～50℃/30%～80% (結露無し)
電源入力	DC12V/1A (PSE対応アダプター)
消費電力	6W以下
寸法 (mm)、質量 (g)	185(D)x65(W)x165(H),約450g(本体のみ)

バレット型ワイヤレスPTZカメラ (オプション)	
項 目	内 容
センサー	1/2.7インチプログレッシブセンサー
圧縮方式	H.265
最低照度	カラー:0.01lux、0lux時IR ON
シャッター速度	自動、1/25～1/25000秒
レンズ	2.8～12mmモータライズドズームレンズ
近赤外線LED照明	6個
近赤外線LED照射距離	20～25m
OSD	日時、タイトル
ホワイトバランス	自動
デイナイト	自動、カラー、白黒
オーディオ	マイク内蔵
ビデオストリーム	1920 x 1080@15fps
PTZ	パン:0°～180°、チルト0°～55°
ネットワーク	RJ45 (10/100M)、2.4GHz WiFi
動作温度/湿度	-10℃～50℃/30%～80% (結露無し)
電源入力	DC12V/1A (PSE対応アダプター)
消費電力	6W以下
寸法 (mm)、質量 (g)	170(D)x90(W)x180(H),約410g(本体のみ)

●商品の仕様・外観等は、予告無く変更する場合がございます。  
 ※HDMIは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。  
 ※すべてのHDMI機器への接続を保証するものではありません。  
 ※その他記載されている商品名は、各社の商標または登録商標です。  
 ※参考録画期間は、各解像度・フレーム数における平均的なビットレートにて計算しております。  
 ※参考録画期間は、各解像度ならびにフレーム数による、録画期間を保証するものではありません。

参考録画期間 (映像により録画期間は変化します)

	1920x1080	1280x960	1280x720	960x576	720x576
5fps	約133日	約265日	約265日	約533日	約533日
10fps	約66日	約133日	約133日	約265日	約265日
15fps	約44日	約88日	約88日	約177日	約177日
30fps	—	約44日	約44日	約88日	約88日

Technical partner

Distributor:

**NIHON.GLOBAL**™  
 A Japanese business gateway



Address: Old No. 110, New No. 37, 3rd Floor, Chateau 'D'  
 Ampa, Nelson Manickam Road, Aminjikarai, Chennai, Tamil  
 Nadu 600029

<http://nihon.global/>

Mail : [info@nihon.global](mailto:info@nihon.global)  
 Phone: 044-48545621

# モニターレコーダー+ワイヤレスカメラセット TSP-WCS0301P

Full High Definition <b>FULL HD</b> 1080P	<b>12.5"LCD</b>	<b>4ch</b>	2.4GHz WiFi IEEE802.11b/g/n 技適認証済
<b>H.265</b>	パレット型 PTZ固定カメラ マイク付き	<b>IP66</b> 防塵防水	<b>P2P</b>



## 操作简单、高機能・高解像度ワイヤレスカメラセット



### 特徴

- ・カメラはすべてフルハイビジョン画質です
- ・2.4GHz WiFi (IEEE802.11b/g/n) 対応で、ケーブルレス接続可能
- ・固定カメラ3台、PTZカメラ1台 (全てのカメラにマイク内蔵)  
PTZカメラは、取り付け後も画角の変更が行えます
- ・カメラのケースはIP66対応で、屋外設置が可能です
- ・近赤外線LED搭載で、夜間や照明のない場所でも撮影可能です
- ・技術適合試験認証済み (工事設計認証番号: R206-000593)
- ・PCやスマホで遠隔監視が可能です

自宅、店舗の監視に

モニターレコーダー		
項目	内容	
ビデオ入力	ネットワークビデオ	1080P (1920x1080) 4ch
	ネットワークビデオ入力帯域	20Mbps (4ch合計)
ビデオ出力	HDMI出力	1ch、解像度:1920x1080,1240x1024,1440x900,1366x768,1024x768
録画	録画モード	マニュアル録画、スケジュール録画、モーション録画
	再生機能	手動録画検索、時間検索、モーション検索
	バックアップ	USBバックアップ、ネットワークダウンロード
ハードディスク	記録メディア	SATA×1 ハードディスク1TB (3.5inch 1TB×1)
	最大搭載容量	6TB
ネットワーク	ネットワークポート	RJ45 (10BASE-T/100BASE-TX) ×1
	ワイヤレスネットワーク	2.4GHz帯WiFi (IEEE802.11b/g/n)、5dB WiFiアンテナ×2
ネットワーク制御	通信プロトコル	UPnP (プラグ&プレイ)、SMTP (電子メールサービス) PPPoE、DHCP (自動IPアドレス制御) など
その他	電源	AC100V 50/60Hz DC12V/3A (PSE対応ACアダプター)
	USBポート	USB2.0×2 (マウス、USBストレージなど)
	消費電力	5W以下 (HDDを含まない)
	動作温度	-10℃～+55℃
	動作湿度	10%～90% (結露無し)
	寸法 (mm)	300(W)×226(H)×48(D)mm (スタンドを除く)
質量 (kg)	約1200g (スタンド、HDDを除く)	

バレット型ワイヤレス固定カメラ	
項目	内容
センサー	1/2.7インチプログレッシブセンサー
圧縮方式	H.265
最低照度	カラー:0.01lux、0lux時IR ON
シャッター速度	自動、1/25～1/25000秒
レンズ	3.6mm
近赤外線LED照明	2個
近赤外線LED照射距離	20～30m
OSD	日時、タイトル
ホワイトバランス	自動
デイナイト	自動、カラー、白黒
オーディオ	マイク内蔵
ビデオストリーム	1920 x 1080@15fps
ネットワーク	RJ45 (10/100M)、2.4GHz WiFi
動作温度/湿度	-10℃～50℃/30%～80% (結露無し)
電源入力	DC12V/1A (PSE対応アダプター)
消費電力	6W以下
寸法 (mm)、質量 (g)	185(D)x65(W)x165(H),約450g(本体のみ)

バレット型ワイヤレスPTZカメラ	
項目	内容
センサー	1/2.7インチプログレッシブセンサー
圧縮方式	H.265
最低照度	カラー:0.01lux、0lux時IR ON
シャッター速度	自動、1/25～1/25000秒
レンズ	2.8～12mmモータライズドズームレンズ
近赤外線LED照明	6個
近赤外線LED照射距離	20～25m
OSD	日時、タイトル
ホワイトバランス	自動
デイナイト	自動、カラー、白黒
オーディオ	マイク内蔵
ビデオストリーム	1920 x 1080@15fps
PTZ	パン:0°～180°、チルト0°～55°
ネットワーク	RJ45 (10/100M)、2.4GHz WiFi
動作温度/湿度	-10℃～50℃/30%～80% (結露無し)
電源入力	DC12V/1A (PSE対応アダプター)
消費電力	6W以下
寸法 (mm)、質量 (g)	170(D)x90(W)x180(H),約410g(本体のみ)

●商品の仕様・外観等は、予告無く変更する場合がございます。  
 ※HDMIは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。  
 ※すべてのHDMI機器への接続を保証するものではありません。  
 ※その他記載されている商品名は、各社の商標または登録商標です。  
 ※参考録画期間は、各解像度・フレーム数における平均的なビットレートにて計算しております。  
 ※参考録画期間は、各解像度ならびにフレーム数による、録画期間を保証するものではありません。

参考録画期間 (映像により録画期間は変化します)

	1920x1080	1280x960	1280x720	960x576	720x576
5fps	約66日	約132日	約132日	約266日	約266日
10fps	約33日	約66日	約66日	約132日	約132日
15fps	約22日	約44日	約44日	約88日	約88日
30fps	—	約22日	約22日	約44日	約44日

Technical partner

Distributor:

**NIHON.GLOBAL™**  
 A Japanese business gateway



Address: Old No. 110, New No. 37, 3rd Floor, Chateau 'D'  
 Ampa, Nelson Manickam Road, Aminjikarai, Chennai, Tamil  
 Nadu 600029

<http://nihon.global/>

Mail : [info@nihon.global](mailto:info@nihon.global)  
 Phone: 044-48545621